

<b>LRD901-05</b>	
<b>最大量程/探头型式</b>	30000mm/单缆式或 6000mm/单杆式
<b>许可证</b>	
P	标准型 (非防爆)
I	本安型 (Ex ia IIC T6 Ga)
G	本安型+隔爆型 (Exd [ia] IIC T6 Gb)
<b>探头型式/材质</b>	
A	缆式探头 Φ8mm/不锈钢 304
B	缆式探头 Φ4mm/不锈钢 316L
C	杆式探头 Φ10mm/不锈钢 304
D	杆式探头 Φ10mm/不锈钢 316L
<b>过程连接</b>	
A	螺纹 G1 A
B	螺纹 NPT 1
G	螺纹 G1½"A
N	螺纹 NPT 1½"
C	法兰 DN50 PN16C/不锈钢
D	法兰 DN80 PN16C/不锈钢
E	法兰 DN100 PN16C/不锈钢
F	法兰 DN150 PN16C/不锈钢
H	法兰 DN200 PN16C/不锈钢
I	法兰 2" 150LBS ANSI 凸面/不锈钢 316L
J	法兰 3" 150LBS ANSI 凸面/不锈钢 316L
K	法兰 4" 150LBS ANSI 凸面/不锈钢 316L
L	法兰 6" 150LBS ANSI 凸面/不锈钢 316L
M	法兰 8" 150LBS ANSI 凸面/不锈钢 316L
<b>密封/过程温度</b>	
1	普通型(-40 ~ 130)°C
2	高温型(-40 ~ 250)°C
<b>外壳/防护等级</b>	
L	铝/IP67
Q	塑料/IP65
<b>电缆进线</b>	
M	M20x1.5
N	½" NPT
<b>现场显示</b>	
V	带
X	不带
<b>编程器</b>	
V	带
X	不带