

LRD701/702/703-	选型表	
1	型号系列	
	A	701 (常温常压型, 螺纹连接)
	B	702 ($\leq 200^{\circ}\text{C}$, 法兰连接)
	C	703 (高温高压防腐型, 法兰连接)
2	认证	
	P	标准型
	G	隔爆型 (Ex d IIC T6 Gb)
3	量程范围	
	A	10m
	B	20m
	C	30m
	Y	用户自定义
4	天线材质	
	A	PTFE
	B	POM
	C	PP
5	过程连接	
	TA	螺纹G2
	TB	螺纹NPT2
	FA	法兰DN80 PN16 HG/T20592, 316L
	FB	法兰DN100 PN16 HG/T20592, 316L
	FC	法兰DN150 PN16 HG/T20592, 316L
	FD	法兰DN200 PN16 HG/T20592, 316L
	YY	用户自定义
6	密封, 材质	
	A	PTFE
	B	PFA
	C	石墨
	Y	其他
7	电源, 输出信号, 显示	
	1	两线制24VDC, 4~20mA
	2	四线制24VDC, 4~20mA
	3	四线制220VAC, 4~20mA
	4	两线制24VDC, 4~20mA+HART
	5	四线制24VDC, 4~20mA+HART
	6	四线制220VAC, 4~20mA+HART
	7	两线制24VDC, 4~20mA+MODBUS RS-485
	8	四线制24VDC, 4~20mA+MODBUS RS-485
	9	四线制220VAC, 4~20mA+MODBUS RS-485
8	外壳, 防护等级	
	D	铝两腔ADC12/IP67
9	电气接口	
	M	M20*1.5
	N	NPT1/2
10	显示, 按键	
	A	按键, 带就地显示器
	B	触摸屏, 带就地显示器
	C	按键, 带就地显示器, 带蓝牙
	D	触摸屏, 带就地显示器, 带蓝牙
11	附件(可多选)	
	J1	PTFE隔板, 最高耐温可达到200°C
	J2	石英玻璃隔板, 最高耐温可达到680°C
	J3	特殊隔离装置, 最高耐压可达100MPa
	J4	
	K1	分离型显示, 两线制 (非防爆)
	K2	分离型显示, 两线制 (防爆)
	K3	分离型显示, 四线制 (非防爆)
	K4	分离型显示, 四线制 (防爆)